







1.	Alaprajzi jel:	45/7	45/8	45/9	45/10
2.	Megnevezés:	rm. fém tokszerkezetű, tömör hőszigetelt kétszárnyú belső lengőajtó (a lapok fehér színben)	műanyag, tömör hőszigetelt kétszárnyú nyíló belső ajtó fehér színben	műanyag, tömör hőszigetelt egyszárnyú nyíló belső ajtó fehér színben	Kingspan típus fém egyszárnyú hűtőkamra ajtó 0... +10C ^d
3.	Méret (szélesség/magasság):	150/210	180/210	125/210	80/200
4.	Darabszám:	1 db	2 db	2 db	2 db
5.	Típus:	rm.acél fémtokos egyedi műanyag belső ajtó	GEALAN S8000 IQ műanyag belső ajtó	GEALAN S8000 IQ műanyag belső ajtó	fém egyszárnyú hűtőkamra ajtó
6.	Tokképzés:	rm. acél fémtok, 100 mm vtg falba	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.	Galvanizált acél, 25 µm vastag poliészter bevonattal; 40 kg/m3 sűrűségű gyárilag habosított poliuretán szigetelés Kettős keret adaptálva a szerelés követelményeihez (falpanel)
7.	Vasalat:	ROTO lengővasalat rendszer, Kilincs fehér színben	ROTO vasalat rendszer, Kilincs fehér színben	ROTO vasalat rendszer, Kilincs fehér színben	Fermod tip. - Nyitásra emelkedő zsanérok STUV zár
8.	Küszöb:	Nincs	Automata küszöb az ajtólapban	Automata küszöb az ajtólapban	típus szerint
9.	Nyitási irány:	1 db kétirányú lengőajtó	1 db balos 1 db jobbos	2 db jobbos	1 db balos 1 db jobbos
10.	Fal anyaga, vastagsága:	10 cm vtg. szendvicspanel	10 cm vtg. szendvicspanel	10 cm vtg. szendvicspanel	10 cm vtg. szendvicspanel
11.	Mellvéd magassága:	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
12.	Felületképzés:	rm. acél, ill. PVC - fehér (RAL 9016)	PVC - fehér (RAL 9016)	PVC - fehér (RAL 9016)	PVC - krém (RAL 9002)
13.	Üvegezés:	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
14.	Ajtólap:	hőszigetelt tömör szárny, 24mm-es PUR töltetű panellel, szürke üvegezögumival, rm acél keretben	hőszigetelt tömör szárny, 24mm-es PUR töltetű panellel, szürke üvegezögumival	hőszigetelt tömör szárny, 24mm-es PUR töltetű panellel, szürke üvegezögumival	80 mm vastag galvanizált acél, 25 µm vastag poliészter bevonattal
15.	Megjegyzés:	szerelvényezve, finombeállítással, előre kihagyott falnyílásba elhelyezve,	szerelvényezve, finombeállítással, előre kihagyott falnyílásba elhelyezve, horganyzott idomacél tokmerezítéssel,	szerelvényezve, finombeállítással, előre kihagyott falnyílásba elhelyezve, horganyzott idomacél tokmerezítéssel,	40 kg/m3 sűrűségű gyárilag habosított poliuretán szigetelés Oldalt és felül szilikon tömítőprofil - Alul gumi tömítőprofil
16.	Ábra:NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT  45/MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!				

Létesítmény megnev.:	HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEM - KIVITELI TERV -	Rajz megnevezése:	LAKATOSMUNKA MEGRNDELŐ - III.	Méretarány:	M=1:50
Építető:	Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.	Tervező:	 TÓTHTERV Építésziroda Kft.	Dátum:	2017 május
Építés helye:	Hajdúböszörmény, Külső-dorogi út (külterület) hrsz: 01141/4	Készítette:	Név, szakképesítés:	Ép. kamarai névj.szám:	Rajzszám:
		Építész tervező:	Tóth Sándor magasép.mérnök, terv. szakm.	É-09-0183	mE10