







1.	Alaprajzi jel:	45/4	45/4*	45/5	45/6
2.	Megnevezés:	műanyag, tömör hőszigetelt egyszárnyú nyíló belső ajtó fehér színben	műanyag, félg üvegezett egyszárnyú nyíló belső ajtó fehér színben	műanyag, tömör hőszigetelt egyszárnyú nyíló belső ajtó fehér színben	műanyag, tömör hőszigetelt aszimmetrikus kétszárnyú nyíló belső ajtó fehér színben
3.	Méret (szélesség/magasság):	90/210	90/210	100/210	150/210
4.	Darabszám:	6 db	2 db	2 db	3 db
5.	Típus:	GEALAN S8000 IQ műanyag belső ajtó	GEALAN S8000 IQ műanyag belső ajtó	GEALAN S8000 IQ műanyag belső ajtó	GEALAN S8000 IQ műanyag belső ajtó
6.	Tokképzés:	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.
7.	Vasalat:	ROTO vasalat rendszer, Kilincs fehér színben	ROTO vasalat rendszer, Kilincs fehér színben	ROTO vasalat rendszer, Kilincs fehér színben	ROTO vasalat rendszer, Kilincs fehér színben
8.	Küszöb:	Nincs	Nincs	Automata küszöb az ajtólapban	Nincs
9.	Nyitási irány:	4 db balos 2 db jobbos	2 db balos	2 db balos	1 db balos 2 db jobbos
10.	Fal anyaga, vastagsága:	8 cm vtg. szendvicspanel (ebből 1 db jobbos 15 cm-es panelbe lesz beépítve)	8 cm vtg. szendvicspanel	8 cm vtg. szendvicspanel (ebből 1 db 10 cm-es panelbe lesz beépítve)	8 cm vtg. szendvicspanel
11.	Mellvéd magassága:	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
12.	Felületképzés:	PVC - fehér (RAL 9016)	PVC - fehér (RAL 9016)	PVC - fehér (RAL 9016)	PVC - fehér (RAL 9016)
13.	Üvegezés:	Nincs	CARBOLUX 15 mm vtg. üregkamrás (áttetsző) polikarbonát (PK)	Nincs	Nincs
14.	Ajtólap:	hőszigetelt tömör szárny, 24mm-es PUR töltetű panellel, szürke üvegezögumival	hőszigetelt tömör szárny, 24mm-es PUR töltetű panellel, szürke üvegezögumival	hőszigetelt tömör szárny, 24mm-es PUR töltetű panellel, szürke üvegezögumival	hőszigetelt tömör szárny, 24mm-es PUR töltetű panellel, szürke üvegezögumival
15.	Megjegyzés:	szerelvénnyezve, finombeállítással, előre kihagyott falnyílásba elhelyezve, horganyzott idomacél tokmerezítéssel, Az ajtólap alján 300x75 mm-es fehér, műanyag szellőzőráccsal	szerelvénnyezve, finombeállítással, előre kihagyott falnyílásba elhelyezve, horganyzott idomacél tokmerezítéssel	szerelvénnyezve, finombeállítással, előre kihagyott falnyílásba elhelyezve, horganyzott idomacél tokmerezítéssel,	szerelvénnyezve, finombeállítással, előre kihagyott falnyílásba elhelyezve, horganyzott idomacél tokmerezítéssel,
16.	Ábra: NYITÁSI RÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT  45/MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!				

Létesítmény megnev.:	HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEM - KIVITELI TERV -	Rajz megnevezése:	LAKATOSMUNKA MEGRNDELŐ - II.	Méretarány:	M=1:50
Építtető:	Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.	Tervező:	 TÓTHTERV Építésziroda Kft.	Dátum:	2017 május
Építés helye:	Hajdúböszörmény, Külső-dorogi út (külterület) hrsz: 01141/4	Készítette:	Név, szakképesítés:	Ép. kamarai névj.szám:	Rajzszám:
		Építész tervező:	Tóth Sándor magasép.mérnök, terv. szakm.	É-09-0183	mE9