


1.	Alaprajzi jel:	45/11	45/12	45/13	45/14
2.	Megnevezés:	Kingspan típus fém egyszárnyú hűtőkamra ajtó 0-...+10C°	Kingspan típus fém kétszárnyú közepén felnyíló hűtőkamra ajtó 0...-25C°	műanyag, tömör hőszigetelt egyszárnyú nyíló bejárati ajtó fehér színben	műanyag, tömör hőszigetelt egyszárnyú nyíló bejárati ajtó bukó felülvilágítóval, fehér színben
3.	Méret (szélesség/magasság):	90/200	120/200	100/210	100/210+40
4.	Darabszám:	4 db	5 db	4 db	2 db
5.	Típus:	fém egyszárnyú hűtőkamra ajtó	fém kétszárnyú hűtőkamra ajtó	GEALAN S8000 IQ műanyag belső ajtó	GEALAN S8000 IQ műanyag bejárati ajtó
6.	Tokképzés:	Galvanizált acél, 25 µm vastag poliészter bevonattal; 40 kg/m3 sűrűségű gyárilag habosított poliuretán szigetelés Kettős keret adaptálva a szerelés követelményeihez (falpanel)	Galvanizált acél, 25 µm vastag poliészter bevonattal; 40 kg/m3 sűrűségű gyárilag habosított poliuretán szigetelés Kettős keret adaptálva a szerelés követelményeihez (falpanel)	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.
7.	Vasalat:	Fermod tip. - Nyitásra emelkedő zsanérok STUV zár	Fermod tip. - Nyitásra emelkedő zsanérok STUV zár	ROTO biztonsági vasalat rendszer, Kilincs fehér színben	ROTO biztonsági vasalat rendszer, Kilincs fehér színben
8.	Küszöb:	típus szerint	típus szerint	alacsony magasságú alu.küszöb	alacsony magasságú alu.küszöb
9.	Nyitási irány:	3 db balos 1 db jobbos	3 db balos 2 db jobbos	2 db balos 2 db jobbos	1 db balos 1 db jobbos
10.	Fal anyaga, vastagsága:	15 cm vtg. szendvicspanel	45/12 -- 15 cm vtg. szendvicspanel 45/12* -- 10 cm vtg. szendvicspanel	10 cm vtg. szendvicspanel	10 cm vtg. szendvicspanel
11.	Mellvéd magassága:	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
12.	Felületképzés:	PVC - krém (RAL 9002)	PVC - krém (RAL 9002)	PVC - fehér (RAL 9016)	PVC - fehér (RAL 9016)
13.	Üvegezés:	Nincs	Nincs	Nincs	Hőszigetelt biztonsági üveg ( 4-16-4 ) Low-E+12 Argon (Üg=1,0W/m2K)
14.	Ajtólap:	80 mm vastag galvanizált acél, 25 µm vastag poliészter bevonattal	100 mm vastag galvanizált acél, 25 µm vastag poliészter bevonattal	hőszigetelt tömör szárny, 24mm-es PUR töltetű panellel, szürke üvegezőgumival	hőszigetelt tömör szárny, 24mm-es PUR töltetű panellel, szürke üvegezőgumival
15.	Megjegyzés:	40 kg/m3 sűrűségű gyárilag habosított poliuretán szigetelés Oldalt és felül szilikon tömítőprofil - Alul gumi tömítőprofil	40 kg/m3 sűrűségű gyárilag habosított poliuretán szigetelés Oldalt és felül szilikon tömítőprofil - Alul gumi tömítőprofil	szerelvényezve, finombeállítással, előre kihagyott falnyílásba elhelyezve, horganyzott idomacél tokmerezítéssel,	szerelvényezve, finombeállítással, előre kihagyott falnyílásba elhelyezve, horganyzott idomacél tokmerezítéssel,
16.	Ábra: NYITÁSI IRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT				

Létesítmény megnev.:	HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEM - KIVITELI TERV -	Rajz megnevezése:	LAKATOSMUNKA MEGRNDELŐ - IV.	Méretarány:	M=1:50
Építető:	Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.	Tervező:	 TÓTHTERV Építészroda Kft.	Dátum:	2017 május
Építés helye:	Hajdúböszörmény, Külső-dorogi út (külterület) hrsz: 01141/4	Készítette:	Név, szakképesítés:	Ép. kamarai névj.szám:	Rajzszám:
		Építész tervező:	Tóth Sándor magasép.mérnök, terv. szakm.	É-09-0183	mE11
			Aláírás:		