








1.	Alaprajzi jel:	45/18	45/19	45/20	45/21	45/22
2.	Megnevezés:	műanyag hőszigetelt üvegezésű külső egyszárnyú bukó-nyíló ablak	műanyag hőszigetelt üvegezésű külső egyszárnyú bukó-nyíló ablak	műanyag hőszigetelt üvegezésű külső egyszárnyú bukó ablak	műanyag hőszigetelt üvegezésű külső egyszárnyú bukó-nyíló ablak	műanyag hőszigetelt üvegezésű külső egyszárnyú bukó-nyíló ablak
3.	Méret (szélesség/magasság):	60/150	90/90	120/90	120/150	150/150
4.	Darabszám:	1 db	4 db	4 db	9 db	2 db
5.	Típus:	GEALAN S8000 IQ műanyag külső hőszigetelt ablak	GEALAN S8000 IQ műanyag külső hőszigetelt ablak	GEALAN S8000 IQ műanyag külső hőszigetelt ablak	GEALAN S8000 IQ műanyag külső hőszigetelt ablak	GEALAN S8000 IQ műanyag külső hőszigetelt ablak
6.	Tokképzés:	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.
7.	Vasalat:	ROTO vasalat rendszer	ROTO vasalat rendszer	ROTO vasalat rendszer	ROTO vasalat rendszer	ROTO vasalat rendszer
8.	Küszöb:	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
9.	Nyitási irány:	balos: 1 db	2 db balos 2 db jobbos	2 db jobbos	4 db balos 5 db jobbos	1 db balos 1 db jobbos
10.	Fal anyaga, vastagsága:	10 cm vastag (PiR) habos külső fém fegyverzetű hűtőpanel	10 cm vastag (PiR) habos külső fém fegyverzetű hűtőpanel	10 cm vastag (PiR) habos külső fém fegyverzetű hűtőpanel	10 cm vastag (PiR) habos külső fém fegyverzetű hűtőpanel	10 cm vastag (PiR) habos külső fém fegyverzetű hűtőpanel
11.	Mellvéd magassága:	pm=1,00 m	pm=1,60 m	pm=1,60 m	pm=1,00 m	pm=1,00 m
12.	Felületképzés:	külső-belső oldalon fehér színben	külső- belső oldalon fehér színben	külső- belső oldalon fehér színben	külső- belső oldalon fehér színben	külső- belső oldalon fehér színben
13.	Üvegezés:	Hőszigetelt üveg (4-16-4) Low-E+12 Argon (Ug=1,0W/m2K)	Hőszigetelt üveg (4-16-4) Low-E+12 Argon (Ug=1,0W/m2K)	Hőszigetelt üveg (4-16-4) Low-E+12 Argon (Ug=1,0W/m2K)	Hőszigetelt üveg (4-16-4) Low-E+12 Argon (Ug=1,0W/m2K)	Hőszigetelt üveg (4-16-4) Low-E+12 Argon (Ug=1,0W/m2K)
14.	Kilincs:	Kilincs fehér színben	Kilincs fehér színben	Kilincs fehér színben	Kilincs fehér színben	Kilincs fehér színben
15.	Párkány:	belső oldalon fehér PVC párkány külső oldalon r.barna síklemez szegély és párkány	belső oldalon fehér PVC párkány külső oldalon r.barna síklemez szegély és párkány	belső oldalon fehér PVC párkány külső oldalon r.barna síklemez szegély és párkány	belső oldalon fehér PVC párkány külső oldalon r.barna síklemez szegély és párkány	belső oldalon fehér PVC párkány külső oldalon r.barna síklemez szegély és párkány
16.	Ábra: NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT 45/MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!					

Létesítmény megnev.:	HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEM - KIVITELI TERV -			Rajz megnevezése:	LAKATOSMUNKA MEGRNDELŐ - VI.			Méretarány: M=1:50
Építető:	Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.			Tervező:				Dátum: 2017 május
Építés helye:	Hajdúböszörmény, Külső-dorogi út (külterület) hrsz: 01141/4			Készítette:	Név, szakképesítés:	Ép. kamarai névj.szám:	Aláírás: 	Rajzszám: mE13
				Építész tervező:	Tóth Sándor magasép.mérnök, terv. szakm.	É-09-0183		