

1.	Alaprajzi jel:	45/15	45/16	45/17	1.	Alaprajzi jel: (lásd a Helyszínrajzon)	45/23
2.	Megnevezés:	műanyag, tömör hőszigetelt kétszárnyú nyíló bejárati ajtó fehér színben	műanyag, tömör hőszigetelt aszimmetrikus kétszárnyú nyíló bejárati ajtó bukó felülvilágítóval, fehér színben	egyedi acéltokos egyszárnyú padfelbúvó ajtó külső oldalon FIX zsalus szellőzővel	2.	Megnevezés:	4 állásos acél kerékpár tároló/kerékpárállvány bármilyen gumimérettel szerelt kerékpártípushoz
3.	Méret (szélesség/magasság):	150/210	150+210/40	90/110	3.	Darabszám:	1 db egyedi kerékpár tároló
4.	Darabszám:	1 db	3 db	1 db	4.	Méret (hossz/mélység/magasság):	300/70/37 cm
5.	Típus:	GEALAN S8000 IQ műanyag bejárati ajtó	GEALAN S8000 IQ műanyag bejárati ajtó, felülvilágítóval	egyedi acéltokos ajtó	5.	Típus:	egyedi acél kerékpár tároló állványok hordozó része acél profil, a kerékpár tartó rész 16 és 18 mm átmérőjű gömbacél
6.	Tokképzés:	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.	acél befoglaló tok: 60. 40.4 acél szárny: 40. 40.4	6.	Felületképzés:	Tüzi horganyzott felületkezelés
7.	Vasalat:	ROTO biztonsági vasalat rendszer, Kilincs fehér színben	ROTO biztonsági vasalat rendszer, Kilincs fehér színben	ROTO vasalat rendszer kilincs fehér színben	7.	Megjegyzés:	előkészített furatokkal a térburkolathoz rögzítve
8.	Küszöb:	alacsony magasságú alu.küszöb	alacsony magasságú alu.küszöb	Acél zártszelvény küszöb	8.	Ábra:	
9.	Nyitási irány:	1 db balos	2 db balos 1 db jobbos	1 db jobbos			
10.	Fal anyaga, vastagsága:	10 cm vtg. szendvicspanel		10 cm vtg. szendvicspanel			
11.	Mellvéd magassága:	Nincs	Nincs	pm: + 3,75 m			
12.	Felületképzés:	PVC - fehér (RAL 9016)	PVC - fehér (RAL 9016)	a panell színével megegyező sárga			
13.	Üvegezés:	Nincs	Hőszigetelt biztonsági üveg (4-16-4) Low-E+12 Argon (Ug=1,0W/m2K)	Nincs			
14.	Ajtólap:	hőszigetelt tömör szárny, 24mm-es PUR töltetű panellel, szürke üvegezőgumival, rm acél keretben	hőszigetelt tömör szárny, 24mm-es PUR töltetű panellel, szürke üvegezőgumival	kifelé nyíló zártszelvény keretes, ajtólap FIX zsalus szellőzővel			
15.	Megjegyzés:	szerelvényezve, finombeállításal, előre kihagyott falnyílásba elhelyezve, horganyzott idomacél tokmerekítéssel,	szerelvényezve, finombeállításal, előre kihagyott falnyílásba elhelyezve, horganyzott idomacél tokmerekítéssel,	szerelvényezve, finombeállításal, előre kihagyott falnyílásba elhelyezve,			
16.	Ábra: NYITÁSI IRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT						
	45/MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK						
	A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!						

Létesítmény megnev.:	HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEM - KIVITELI TERV -	Rajz megnevezése:	LAKATOSMUNKA MEGRNDELŐ - V.	Méretarány:	M=1:50
Építtető:	Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.	Tervező:		Dátum:	2017 május
Építés helye:	Hajdúböszörmény, Külső-dorogi út (külterület) hrsz: 01141/4	Készítette:	Név, szakképesítés:	Ép. kamarai névj.szám:	Rajzszám:
		Építész tervező:	Tóth Sándor magasép.mérnök, ter.v. szakm.	É-09-0183	mE12