



## **FEKETE ENTERPRISE**

### **Foodindustrial Equipment**

Adószám: 73253730-2-33

2200 MONOR, BÁNFFY D. U. 25. HUNGARY

Tel./Fax.: 00-36-29-414829, Tel:00-36-309-624107

e-mail: [fesa1990@gmail.com](mailto:fesa1990@gmail.com) [www.f-enterprise.hu](http://www.f-enterprise.hu)

**Takács Sándor úr részére**  
**DEbrece**

**Kelt:** 2017. 05. 25.  
**Száma:** N°130633

**Tárgya:** ajánlat – 1. ütem

Kedves Takács Sándor úr,

Hivatkozva előzetes telefonbeszélgetésünkre, az alábbi tételeket javasoljuk beszerezni a húsfeldolgozó első ütemében.

#### **No2 ELEKTROMOS ROVARCSAPDA ART**

- mennyiség: 8 db
- VTSZ: 8438.00.00.00

1x230 V, 50 Hz, 43 W. Vállalkozó a helyszíni telepítés során a rovarcsapdákat a falra felszereli. Az ehhez szükséges tartókonzolok, csavarok a fenti árban benne vannak. Az elektromos bekötés Megrendelő feladata.



- Fizikai méret: kb. 140x315x510 mm
- Névleges teljesítmény: 40 VA
- Munkaspecifikus teljesítmény: 50 m3 légtér

#### **No4 FE-214-10 FALI TÖMLŐTARTÓ**

- mennyiség: 9 db
- VTSZ: 8438.00.00.00

FE-214-10 típusú rozsdamentes szerkezet. A tömlő, falicsap, stb nem tartozék. Vállalkozó dolga a tömlőtartót a falra felszerelni 3 db dübeles, rozsdamentes csavarral.



- Fizikai méret: L= kb. 60 cm, B=14 cm
- Névleges teljesítmény: -
- Munkaspecifikus teljesítmény: max. 10 fm tömlő

### **No5 FE-130 ELEKTROMOS ESZKÖZFERTŐTLENÍTŐ**

- mennyiség: 2 db
- VTSZ: 8438.00.00.00

Az eszközfertőtlenítő önállóan, a falra kerül felszerelésre. Beépített villamos teljesítmény 1200 W/eszközfertőtlenítő (230V, 50 Hz). Az árban benne van, hogy Vállalkozó szállít, valamint a helyszínen a falra felcsavarozza azt, de nincs benne a víz és szennyvíz bekötés és a villamos szerelési munka melyeket Megrendelő illetékes szakipari alvállalkozója végzi el. Az eszközfertőtlenítőt a meleg vizes hálózatra kell bekötni. A készüléken alul van egy ½"-os golyóscsap, melyről kell a szennyvizet búzzár alkalmazásával elvezetni. A villamos szerelés vonatkozásában Vállalkozó javasolja, hogy az eszközfertőtlenítő mellé a falra egy KI-BE kapcsolót szereljenek, s a bekötést erről oldják meg. Az eszközfertőtlenítőt nem szabad bekapcsolni, ha nincs benne víz!



- Fizikai méret: 200 x 230 x 375 mm
- Névleges teljesítmény: 1,2 kW
- Munkaspecifikus teljesítmény: 4 kés + fenőacél részére

## **No6 FE-123-10 ROZSDAMENTES KÉZMOSÓ**

- mennyiség: 9 db
- VTSZ: 8438.00.00.00

A kézmosóval kapcsolatban tudni kell a következőket: A víz és a szennyvízhálózat rákötése Megrendelő feladata. Teljesen rozsdamentes szerkezet. Térdszelepje nyomógombos kivitelű. Biztosítani kell kevert melegvizet a kézmosónak ½"-os mérettel, golyóscsapos kiállással. A kézmosó szennyvízelvezetése Ø50 mm-es csőcsonton keresztül oldható meg. A kézmosónak a padlóhoz való rögzítése vegyi dübellel történik, melyet Vállalkozó végez el. A dübelek ára a fenti árban benne foglaltatik. A víz és a szennyvízhálózat rákötése Megrendelő feladata. A szennyvíz elvezetése történhet egyrészt a padlóban kialakításra kerülő csőcsontokra kötéssel. Ezen kívül történhet oldalsó (pontosabban hátrafelé történő) kiállással is, ha a szennyvíz elvezetése a falban van kialakítva. Utóbbi esetben Megrendelő Vállalkozót erről a tényről tájékoztatni tartozik azért, hogy a kézmosó hátsó burkolati lemezére egy furat készüljön a kiállítás részére. A képen egy eszközfertőtlenítővel látható. Az eszközfertőtlenítő nem része a berendezésnek: külön tételként rendelhető meg.



- Fizikai méret: 340 x 395 x 850 mm
- Munkaszpecifikus teljesítmény: max. 8 liter/min (3 bar-nál)

## **No13 FE-400 ZSÍRSÜTŐ**

- mennyiség: 1 db
- VTSZ: 8438.00.00.00

Az edény 400 liter bruttó térfogatú. Névleges töltőtömeg: kb. 250 kg. A keverőmű is része a berendezésnek. A berendezés burkolata, a zsírsütő edény, a hajtómű tartó, stb rozsdamentesek. Alul a tűztérben levő elemek szénacélból készülnek. A 60/50 kW-os

teljesítményű gázégő piezzo-elektromos gyújtóval, lángörrel, kézi szabályozási lehetőséggel rendelkezik. Megrendeléskor tisztázandó, hogy milyen fajta gáz kerül használatra! Gázcsatlakozáshoz ¾"-os külsőmenetes csőcsonk áll a rendelkezésre. A füstelvezetés Ø160 mm-es. A deflektor is tartozéka a berendezésnek, a kémény azonban nem. A hajtómű fixen csavarosan van rögzítve az edény peremére. A hajtómű min. P=1,1 kW teljesítményű. A zsír eltávolítása nemcsak alsó kivezetésű csövön keresztül történhet (a képen így látható!), hanem önfelszívós szivattyúval is. A berendezés működtetését egy szekrénybe szerelt villamos vezérlő egység intézi, mely a gép közelében a falra szerelhető. A berendezés telepítéséhez helyben a beruházónak / üzemeltetőnek kell készítenie egy gázhálózat létesítési / bővítési tervet arra illetékes tervezővel. Ez a helyszín kialakítására, előkészítésére vonatkozik. Földgázos csatlakozás esetén a gázszolgáltató e nélkül nem köti be a berendezést. E terv elkészítésének költsége Megrendelőt terheli. Másodsorban a beruházónak / üzemeltetőnek meg kell kérnie a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivataltól a berendezésre szóló egyedi engedélyezési dokumentációt, mely az adott üzemben letelepített berendezés biztonságtechnikai megfelelőségét tanúsítja. Ezt adott esetben Megrendelő kéri meg, s írja alá a kérelmező levelet. Az ügylet lebonyolítását (a kérelmező levél megírását, a csatolandó műszaki információk összeállítását, stb) a Vállalkozó végzi el, akinek a munkája benne van a berendezés árában.



- Fizikai méret: kb. 1600 x 1600 x 1150 mm
- Névleges teljesítmény: 50 kW
- Munkaspecifikus teljesítmény: 250 kg nyers szalonna / ciklus

#### **No15 FE ZSÍRSZIVATTYÚ CSŐVEZETÉKKEL**

- mennyiség: 1 db
- VTSZ: 8438.00.00.00

A speciális szivattyú TRIK-PUMPEN gyártmányú készülék, mely 3x230/400V, 50 Hz, 3 kW-os. E szivattyú a zsírsütőből az ülepítő tartályba nyomja fel a zsírt. Az árban benne van a szivattyú, és a rozsdamentes csővezeték. (Kb. 2 méter csővezetékkel.)



- Fizikai méret: kb. 600 x 250 x 200 mm
- Névleges teljesítmény: 3 kW
- Munkaspecifikus teljesítmény: min. 10 liter/min

### **No16 FE-401-50 ZSÍRÜLEPÍTŐ 500L, DUPLA FAL**

- mennyiség: 1 db
- VTSZ: 8438.00.00.00

Duplafalú, hűthető-fűthető rozsdamentes tartály. Alul kúpos fenékkal rendelkezik. A kúp alján levő csőről vehető el a zacc, a kúp közepén levő csőkivezetésről pedig a zsír nyerhető ki.



- Fizikai méret: 820 x 820 x 1000 mm
- Munkaspecifikus teljesítmény: 500 liter / ciklus

### **No21/A FE ELSZÍVÓ ERNYŐ 1500X1500**

- mennyiség: 1 db
- VTSZ: 8438.00.00.00

Rozsdamentes acélernyő, Ø315 mm-es ventilátorral. Az ernyőt és a ventilátort a szellőztető rendszerbe Megrendelő szakemberei kötik be, valamint a telepítéshez szükséges kőművesmunkák elvégzéséről is Megrendelő gondoskodik.



- Fizikai méret: 1500x1500mm
- Névleges teljesítmény: 280 W
- Munkaspecifikus teljesítmény: max. 1200 m<sup>3</sup>/h

### **No23 FE KÉZI PILLANATZUHANY**

- mennyiség: 1 db
- VTSZ: 8438.00.00.00

A kopasztó munkahelyen, és a hasító munkahelyen van rá szükség. Vállalkozó csak a fotón látható eszközt szállítja, a helyszíni szerelési munka, a vízvezeték kiépítése, flexibilis cső nincs benne az árban. A kézi pillanatzuhany fentről kell, lógjon lefelé.



- Fizikai méret: 1/2"-os
- Munkaspecifikus teljesítmény: 20 db / óra

### **No24 FÜSTGENERÁTOR FAAPRÍTÉKOS, ADAGOLÓ CSIGÁVAL**

- mennyiség: 1 db
- VTSZ: 8438.00.00.00

Teljesen rozsdamentes szerkezet, csigás fűrészpor adagolóval. Fűrészpor felhasználás: 1...1,5 kg/óra. A füstképzés elektromos izzítással történik Dupla izzószálas kivitel, elektronikus vezérléssel. Fűtőszál meghibásodás esetén azonnal átkapcsol a másik fűtőszálra, és kijelzi a meghibásodást. Elektromos táp: 3x230/400 V, 50 Hz, P=0,6 kW. Az ár nem tartalmazza a csövezés, és kémény költségeit.



- Névleges teljesítmény: 0,6 kW
- Munkaspecifikus teljesítmény: max. 1,5 kg fűrészpor/óra

### **No30 FE-168 BÁRDFERTŐTLENÍTŐ**

- mennyiség: 1 db
- VTSZ: 8438.00.00.00

Falra szerelhető. Alulról egy háromfázisú, 3000 W-os fűtőbetét van benne. Helyszíni szereléskor Vállalkozó a készüléket a falra rögzíti. A rögzítő csavarzatok az árban benne foglaltatnak. Megrendelő dolga, hogy a bárdfertőtlenítőhöz a víz, szennyvíz és villamos bekötéseket biztosítsa. A villamos szerelés vonatkozásában Vállalkozó javasolja, hogy a készülék mellé a falra egy KI-BE kapcsolót szereljenek, s a bekötést erről oldják meg. A betáp víz meleg legyen, ½” mérettel. A keletkező szennyvíz egy ½”-os golyócsapon keresztül vezethető el a kanalizációba. Fontos, hogy a fűtőbetétet nem szabad bekapcsolni, ha nincs az edényben víz.



- Fizikai méret: Ø300 x 630 mm
- Névleges teljesítmény: 3000W
- Munkaspecifikus teljesítmény: 2 bárd részére

### **No53 FE-51 LÉGFÜGGÖNY L=1300 MM**

- mennyiség: 2 db
- VTSZ: 8438.00.00.00

Rozsdamentes acélból készült légfüggönyök. Az elektromos bekötés Megrendelő feladata. A légfüggöny az ajtónyitást érzékelve automatikusan kapcsol be- és ki.





- Fizikai méret: Ø550 mm, Lmax = 1300 mm
- Névleges teljesítmény: 280 W
- Munkaspecifikus teljesítmény: max. 1300/3000 mm-es ajtónyílásra

### **No62 ROZSDAMENTES EGYSZÁRNYÚ FÜSTÖLŐAJTÓ 1200X2000 MM**

- mennyiség: 3 db
- VTSZ: 8438.00.00.00

Hermetikusan záródó füstölőajtó. Az ajtó a következőkből áll: 1 db ajtólap (rozsdamentes acélfelületű, PUR-habbal hőszigetelt), 1 db rozsdamentes acéltok. Ajtó három ponton zárható.



- Fizikai méret: szabad áthaladás: min. 1200 x 2000 mm

### **No63 FE-82 DOKKOLÓ KAPU (EGYEDI MÉRET, MAX. 3X3M)**

- mennyiség: 2 db
- VTSZ: 8438.00.00.00

A képen láthatóhoz hasonló kivitelű kaputömítés. A szállító gépkocsi(k) méretének megfelelően egyedi, de max. 3x3 méteres méretre gyártjuk. A dokkoló kapu pontos méretéről Megrendelő tájékoztatni tartozik Vállalkozót. Vállalkozó a dokkoló kaput (ajtó tömítést) a helyszínen a helyére felcsavarozza.





- Fizikai méret: max. 3000x600xH3000 mm
- Munkaszpecifikus teljesítmény: 1 db tehergépkocsi részére

### **FOLYÉKONY SZAPPAN ADAGOLÓ (BILLENŐS ROZSDAMENTES SZAPPANADAGOLÓ)**

- mennyiség: 9 db

A folyékony szappan adagoló egy elbillenthető, elfordítható rozsdamentes henger, mely kézmosóra szerelve folyékony mosószer tárolására, valamint adagolására szolgál.

A kifolyócsonkjá alaphelyzetben felfelé áll. Az ebben a helyzetben lecsavart kupak lehetővé teszi a henger megtöltését folyékony szappannal. Kézmosáskor a hengert kézzel elfordítva (lásd. az ábrán) a tenyerünkbe tudunk tölteni valamennyit a szappanból, majd elengedve azt, a henger előző állapotába billen vissza.



Ajánlat érvényessége: 2017. június 30.

Fizetési mód:

- 60% előleg szerződéskötéskor, átutalással, előlegbekérő levél alapján
- 40% készre jelentéskor szállítás előtt, átutalással

A megajánlott berendezések újak!

Nagy tisztelettel:

Fekete Sándor