







1.	Alaprajzi jel:	45/1	45/2	45/3	45/3*
2.	Megnevezés:	műanyag, tömör hőszigetelt egyszárnyú nyíló belső ajtó fehér színben	műanyag, tömör hőszigetelt egyszárnyú nyíló belső ajtó fehér színben	műanyag, tömör hőszigetelt egyszárnyú nyíló belső ajtó fehér színben	műanyag, félig üvegezett egyszárnyú nyíló belső ajtó fehér színben
3.	Méret (szélesség/magasság):	75/210	75/210	90/210	90/210
4.	Darabszám:	4 db	1 db	1 db	3 db
5.	Típus:	GEALAN S8000 IQ műanyag belső ajtó	GEALAN S8000 IQ műanyag belső ajtó	GEALAN S8000 IQ műanyag belső ajtó	GEALAN S8000 IQ műanyag belső ajtó
6.	Tokképzés:	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.	6 cellás műanyag tok 74 mm vtg.
7.	Vasalat:	ROTO vasalat rendszer, Kilincs fehér színben	ROTO vasalat rendszer, Kilincs fehér színben	ROTO vasalat rendszer, Kilincs fehér színben	ROTO vasalat rendszer, Kilincs fehér színben
8.	Küszöb:	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
9.	Nyitási irány:	2 db balos 2 db jobbos	1 db jobbos	1 db balos	1 db balos 2 db jobbos
10.	Fal anyaga, vastagsága:	Tervezett kétrétegű impregnált gipszkarton válaszfal fémvázra szerelve, hangszigetelő ásványgyapot kitöltéssel 10 cm vastagságban	8 cm vtg. szendvicspanel	Tervezett kétrétegű impregnált gipszkarton válaszfal fémvázra szerelve, hangszigetelő ásványgyapot kitöltéssel 10 cm vastagságban	Tervezett kétrétegű impregnált gipszkarton válaszfal fémvázra szerelve, hangszigetelő ásványgyapot kitöltéssel 10 cm vastagságban
11.	Mellvéd magassága:	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
12.	Felületképzés:	PVC - fehér (RAL 9016)	PVC - fehér (RAL 9016)	PVC - fehér (RAL 9016)	PVC - fehér (RAL 9016)
13.	Üvegezés:	Nincs	Nincs	Nincs	CARBOLUX 15 mm vtg. üregkamrás (áttetsző) polikarbonát (PK)
14.	Ajtólap:	hőszigetelt tömör szárny, 24mm-es PUR töltetű panellel, szürke üvegezögumival	hőszigetelt tömör szárny, 24mm-es PUR töltetű panellel, szürke üvegezögumival	hőszigetelt tömör szárny, 24mm-es PUR töltetű panellel, szürke üvegezögumival	hőszigetelt tömör szárny, 24mm-es PUR töltetű panellel, szürke üvegezögumival
15.	Megjegyzés:	szerelvényezve, finombeállítással, előre kihagyott falnyílásba elhelyezve, horganyzott idomacél tokmerezítéssel, Az ajtólap alján 300x75 mm-es fehér, műanyag szellőzőráccsal	szerelvényezve, finombeállítással, előre kihagyott falnyílásba elhelyezve, horganyzott idomacél tokmerezítéssel, Az ajtólap alján 300x75 mm-es fehér, műanyag szellőzőráccsal	szerelvényezve, finombeállítással, előre kihagyott falnyílásba elhelyezve, horganyzott idomacél tokmerezítéssel, Az ajtólap alján 300x75 mm-es fehér, műanyag szellőzőráccsal	szerelvényezve, finombeállítással, előre kihagyott falnyílásba elhelyezve, horganyzott idomacél tokmerezítéssel,
16.	Ábra: NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT				
		A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!			

Létesítmény megnev.:	HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEM - KIVITELI TERV -		Rajz megnevezése:	LAKATOSMUNKA MEGRNDELŐ - I.		Méretarány:	M=1:50
Építtető:	Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.		Tervező:			Dátum:	2017 május
Építés helye:	Hajdúböszörmény, Külső-dorogi út (külterület) hrsz: 01141/4		Készítette:	Név, szakképesítés:	Ép. kamarai névj.szám:	Aláírás:	Rajzszám:
			Építész tervező:	Tóth Sándor magasép.mérnök, terv. szakm.	É-09-0183		mE8