











1.	Sorszám	6.	7.	8.	9.	10.	
2.	Alaprajzi jel	44/6	44/7	44/8	44/9	44/10	
3.	Megnevezés	hőszigetelt üvegezésű külső, egyszárnyú bukó ablak	Belső egyszárnyú furnéros faajtó, részben üvegezett szárny	Belső egyszárnyú furnéros faajtó, részben üvegezett szárny	Belső egyszárnyú furnéros faajtó, részben üvegezett szárny	Belső kétszárnyú furnéros faajtó, tömör szárny	
4.	Méret (szélesség/magasság)	60/60	75/210	90/210	100/210	160/210	
5.	Összes darabszám:	1 db	2 db	1 db	2 db	1 db	
6.	Nyitási irány:		jobbos: 1 db, balos: 1 db	jobbos: 1 db	balos: 2 db		
7.	Típus:	műanyag - REHAU RAU-FIPRO	PORTA TOLEDO 5 kazettás tele ajtólappal	PORTA TOLEDO 5 kazettás tele ajtólappal	PORTA TOLEDO 5 kazettás tele ajtólappal	PORTA TOLEDO 5 kazettás tele ajtólappal	
8.	Tokképzés	öt légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ablakprofil,	utólag szerelhető furnéros fa tok, 2 db pántalsóval és kötőelemekkel,	utólag szerelhető furnéros fa tok, 2 db pántalsóval és kötőelemekkel,	utólag szerelhető furnéros fa tok, 2 db pántalsóval és kötőelemekkel,	utólag szerelhető furnéros fa tok, 2 db pántalsóval és kötőelemekkel,	
9.	Vasalat	Rejtett ROTO vasalat	2 db pánt, 72 mm-es cylinder betétes zár Kilincs "C" profilú arany színben.	2 db pánt, 72 mm-es cylinder betétes zár Kilincs "C" profilú arany színben.	2 db pánt, 72 mm-es cylinder betétes zár Kilincs "C" profilú arany színben.	2 db pánt, 72 mm-es cylinder betétes zár Kilincs "C" profilú arany színben.	
10.	Küszöb		nincs	nincs	nincs	nincs	
11.	Párkány:	HELOPAL classic párkány 20 mm, fehér Külső: festett, horg.acéllem. 20 cm kit. szél.					
12.	Fal anyaga, vastagsága	30 cm vtg. téglafal + 10 cm EPS hőszig.	10 cm vtg. porotherm válaszfal	10 cm vtg. porotherm válaszfal	10 cm vtg. porotherm válaszfal	10 cm vtg. porotherm válaszfal	
13.	Mellvéd magassága	180 cm					
14.	Felületképzés	anyagában színezett fehér	PORTAPremium felület impregnált természetes furnér, vízbázisú lakk	PORTAPremium felület impregnált természetes furnér, vízbázisú lakk	PORTAPremium felület impregnált természetes furnér, vízbázisú lakk	PORTAPremium felület impregnált természetes furnér, vízbázisú lakk	
15.	Üvegezés	Hőszigetelt üveg (4-16-4) k=1,0 W/m²K	az ajtólap felső harmadában 1 rtg. áttetsző biztonsági üveg 4 mm vtg.	az ajtólap felső harmadában 1 rtg. áttetsző biztonsági üveg 4 mm vtg.	az ajtólap felső harmadában 1 rtg. áttetsző biztonsági üveg 4 mm vtg.	nincs	
16.	Megjegyzés						
17.	Ábrák: M=1:50						
	<p>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</p> <p>BALOS</p> <p>JOBBOS</p> <p>44/ FA és MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK</p> <p>A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!</p>						

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ