

1.	Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	
2.	Alaprajzi jel	44/1	44/2	44/3	44/4	44/5	
3.	Megnevezés	Kétoldalt fix oldalbevilágítós, felülvilágítós kétszárnyú bejárati ajtó	Kétszárnyú bejárati ajtó	Egyszárnyú bejárati ajtó	felül nyíló, bukó-nyíló kétszárnyú ablak, alul egyszárnyú bukó ablak	hőszigetelt üvegezésű külső nyíló, bukó-nyíló kétszárnyú ablak,	
4.	Méret (szélesség/magasság)	300/270	150/240	90/235	150/180	150/150	
5.	Összes darabszám:	2 db	1 db	1 db	6 db	1 db	
6.	Nyitási irány:	Távozás a pánikrúddal mindkét szárnyon át. EN 1634 és EN 1125 számú szabványok betartása.		balos			
7.	Típus:	műanyag - REHAU RAU-FIPRO	műanyag - REHAU RAU-FIPRO	műanyag - REHAU RAU-FIPRO	műanyag - REHAU RAU-FIPRO	műanyag - REHAU RAU-FIPRO	
8.	Tokképzés	öt légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ajtóprofil,	öt légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ajtóprofil,	öt légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ajtóprofil,	öt légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ablakprofil,	öt légkamrás, műanyag, szögletes keresztmetszetű ablakprofil,	
9.	Vasalat	ASSA ABLOY bevésőzáras pánikrúd mindkét szárnyon.	Rejtett ROTO vasalat	Rejtett ROTO vasalat	Rejtett ROTO vasalat	Rejtett ROTO vasalat	
10.	Küszöb	Normál küszöb	Normál küszöb	Normál küszöb			
11.	Párkány:				HELOPAL classic párkány 20 mm, fehér Külső: festett, horg.acéllem. 20 cm kit. szél.	HELOPAL classic párkány 20 mm, fehér Külső: festett, horg.acéllem. 20 cm kit. szél.	
12.	Fal anyaga, vastagsága	30 cm vtg. téglafal + 10 cm EPS hőszig.	30 cm vtg. téglafal+10 cm EPS hőszig.	35 cm vtg. fal	30 cm vtg. téglafal + 10 cm EPS hőszig.	30 cm vtg. téglafal + 10 cm EPS hőszig.	
13.	Mellvéd magassága	falazott mellvéd nincs, de az üvegfal és az ajtólapok alsó 50 cm-re tömör panellel készül			90 cm	90 cm	
14.	Felületképzés	anyagában színezett fehér	anyagában színezett fehér	anyagában színezett fehér	anyagában színezett fehér	anyagában színezett fehér	
15.	Üvegezés	Hőszigetelt üveg (4-16-4)	Hőszigetelt üveg (4-16-4)		Hőszigetelt üveg (4-16-4) k=1,0 W/m²K	Hőszigetelt üveg (4-16-4) k=1,0 W/m²K	
16.	Megjegyzés	A beléptetés kulccsal történik. Pánikrúd/külső veret (kilincs) Az ajtók rögzítését a pánikrúd mechanikus tartásával oldják meg. (rejtett telepítés)					
17.	Ábrák: M=1:50	<div><p>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</p><div></div><p>44/ FA és MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK</p><p>A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!</p></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
		<div><p>- Pánikfunkciós bevéső zár, passzív oldal Pánikrúd a bevésőzárhoz, cylinder kivágással Biztonsági pajzs, kilincs/kilincs Rejtett rudazat</p></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	
ASZTALOS KONSIGNÁCIÓ							

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ